JS-CW4064/4064S
どのﾚｺｰﾀﾞｰでも使えますか？

解像度ﾌﾟﾛﾄｺﾙの仕様上、4K対応かつJSSﾌﾟﾛﾄｺﾙ若しくはONVIF互換に対応している
ことが前提となります。

JS-RW4ｼﾘｰｽﾞにて運用可能です。(2021/7現在)

JS-RW4ｼﾘｰｽﾞ(4004/4008/4016/4032)

・使用可能です

(ﾌｧｰﾑｳｪｱが7.1.0以降の場合、JSS2ﾌﾟﾛﾄｺﾙにて更にご運用が容易となりました)

PF-RW2ｼﾘｰｽﾞ(2004/2008/2016/2032)

・使用可能です。

(ただし、事前にカメラのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをPC等で設定をしてください)

(上記設定を行っていない場合、カメラｽｷｬﾝにて検出されない場合があります。)

PF-RW004

・ 5MP対応 の為、使用できません。
(カメラ側解像度自体が5MP相当以下にﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞしても不可となります)

JS-RA2ｼﾘｰｽﾞ(2004/2008/2016 - ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾄﾞ使用)

PF-RW1ｼﾘｰｽﾞ(1004/1008/1016)

・ JSSﾌﾟﾛﾄｺﾙ及びONVIF互換に非対応 の為、使用できません。

一意的なソリューション ID: #2017
製作者: jss
最終更新: 2021-07-07 03:09

(c) 2024 <> | 2024-03-28 16:50
URL: http://js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=162&id=1018&artlang=ja