PF-CW4164/4164S

どのコーデックでも使えますか？

解像度・プロトコルの仕様上、4K対応かつJSSプロトコル若しくはONVIF互換に対応していることが前提となります。

JS-RW4シリーズにて運用可能です。(2021/7現在)

JS-RW4シリーズ(4004/4008/4016/4032)

使用可能です

(ファームウェアが7.1.0以降の場合、JSS2プロトコルにて更にご運用が可能な場合があります)

PF-RW2シリーズ(2004/2008/2016/2032)

使用可能です。

(ただし、事前にカメラのパスワードをPC等で設定をしてください)

(上記設定を行っていない場合、カメラスキャンにて検出されない場合があります。)

PF-RW004

使用可能です。

(ただし、魚眼歪み補正はコーデック上では検出できません)

(JSS遠隔監視システム等を使用してPC側で補正をかける事は可能です)

JS-RA2シリーズ(2004/2008/2016 - ハイブリッドモード使用)

PF-RW1シリーズ(1004/1008/1016)

… JSSプロトコル及びONVIF互換に非対応 の為、使用できません。

一意的なソリューション ID: #2018

製作者: jss

最終更新: 2021-07-07 03:27

ページ 1 / 1

(c) 2024 <> | 2024-05-02 00:10

URL: <http://js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=163&id=1019&artlang=ja>